

(Návrh)

## V Y H L Á Š K A

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z ..... 2022,

**ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej  
premávke v znení neskorších predpisov**

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

### Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky č. 308/2019 Z. z. a vyhlášky č. 499/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 28 sa v odsek 1 za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) automatizované doručovacie vozidlá,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

2. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

#### „§ 34a

#### **Automatizované doručovacie vozidlo**

(1) Automatizované doručovacie vozidlo je malé automatizované vozidlo, malé plne automatizované vozidlo alebo malé na diaľku ovládané vozidlo, ktoré sa pohybuje čiastočne alebo úplne bez dohľadu vodiča a slúži na prepravu nákladu.

(2) Automatizované doručovacie vozidlo sa pohybuje na kolesách alebo inom podvozku, je v priamom kontakte s vozovkou a používa senzory, kamery alebo iné obdobné zariadenia na získavanie informácií o okolitom prostredí.

(3) Automatizované doručovacie vozidlo nemôže presahovať

- a) celkovú dĺžku ..... 1,5 m,
- b) celkovú šírku ..... 0,6 m,
- c) celkovú výšku ..... 1,0 m,
- d) najväčšiu konštrukčnú rýchlosť ..... 45 km · h<sup>-1</sup>.

(4) Automatizované doručovacie vozidlo musí byť vybavené svetidlami s obrysovými svetlami, dvoma odrazovými sklami bielej farby vpredu, dvoma odrazovými sklami červenej farby vzadu a najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby rovnakého typu iného ako trojuholníkového tvaru podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 3. Odrazové sklá musia byť umiestnené symetricky, čo najbližšie k bočným obrysom vozíka v rovnakej výške nad rovinou cesty, ale nie nižšie ako 250 mm a nie vyššie ako 900 mm nad rovinou cesty.

(5) Svetlo svietidla podľa odseku 4 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(6) Automatizované doručovacie vozidlo musí byť vybavený brzdovým zariadením umožňujúcim plynule odstupňovateľné ovládanie brzdného účinku. Brzdové zariadenie musí udržať stojace vozidlo v pokoji na svahu so sklonom najmenej 18 %.

(7) Automatizované doručovacie vozidlo musí byť vybavené trojuholníkovou bezpečnostnou zástavkou v reflexnej žltej farbe na pružnom laminátovom prúte vo výške 1,5 m nad rovinou vozovky.

(8) Vonkajší povrch automatizovaného doručovacieho vozidla nemôže mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou mohli spôsobiť poranenia osôb.“.

## Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.